



単位:mm

NO	品名	数量	材料	備注
10	Oリング	2	PT11-13	
9	スリーブ	1	SUS316L	
8	マイクシールド	1	SUS304	(内製品 G 4306)
7	テフロンス	1	PTFE	8115-1 (品名 7137)
6	プレスバルブ	2	SUS304	
5	TIG溶接	1	SUS316L	
4	ポンプタイプ	1	SUS316L	4444 (品名 4303)
3	TIG溶接	1	SUS316L	
2	ナット	2	61/4	(品名 4306)
1	アダプター	2	SUS316	(品名 4303)
MATERIAL		MATERIAL		

材質

- ・ホース:テフロン(ポリテトラフルオロエチレン (polytetrafluoroethylene, PTFE))
- ・外装:ステンレスプレート
- ・口金具:SUS316L

継手:Oリングシール式アダプター(SUS316)

硬度:HB150以下

最大使用圧力:15.0MPa

試験圧力:23.7MPa

外装色:ステンレス地色(シルバー)

外装保護目的:耐圧性能保持

温度範囲:-15~+40°C

最小曲げ半径:80mm

継手タイプ:両端ねじ込み継手

接続する管サイズ:8A(13.8mm)

媒体:作動油

全長:646.0mm

親機器名:ポンプ

免状番号:

回路番号-符号	A00-102
製造者記号	0000
部品名	ゴムホース
部品番号	A0000-B0000
材質	テフロン
単重量(Kg)	0.57